



ACABADOS



Cromo

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS



DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

- Llave fabricada íntegramente en aleación de cobre y zinc (latón).
- Se instala en la pared, para uso con lavabos.
- Propiedad antivandálica, ya que el pico para el lavabo queda embutido en la pared.
- Facilidad de instalación, no se requiere piezas especiales.
- Conexión para instalación: 3/4".
- Funcionamiento con un leve toque.
- Totalmente higiénico; el usuario no toca el producto luego del uso.
- Recomendado para áreas con alto riesgo de vandalismo.

- Bajo contenido de plomo; contiene menos del 1,5% aprobado por Norma.
- Superficie libre de defectos y rayaduras.
- Producto probado para resistir oxidación o corrosión.
- Funcionamiento adecuado desde 20 hasta 125 PSI.
- Llave probada a 500 PSI durante un minuto, sin presentar fugas.

NORMAS GENERALES DE CUMPLIMIENTO

- NORMA NACIONAL: NTE INEN 3123 (GRIFERÍA - LLAVES); 2019
- NORMA INTERNACIONAL: ASME A112.18.1 / CSA B125.1: 2018